

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**ZADANIE NR 1 DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARCZEGO**

LP	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	JM	ILOŚĆ	CPV
1.	Kosz plastikowy na śmieci uchylny 25 L - kosz plastikowy, uchylny na śmieci o pojemności 25 litrów. Przeznaczony do zbiórki odpadów wewnątrz pomieszczeń. Wykonany z tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Zbiornik kosza otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej (uchylnej) pokrywy - jej konstrukcja pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną. Kolor dopuszczalny – brąz/beż/grafit/odcienie szarości. Kształt prostokątny.	szt.	50	34928480-6
2.	Kosz metalowy na śmieci z pedałem 12 L - kosz o pojemności 12 litrów. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, otwierany za pomocą pedału. Kosz wyposażony w wewnętrzny wkład z rączką. Posiada szczelną pokrywę. Kolor – szary, czarny, stal polerowana lub matowa. Kształt okrągły.	szt.	10	34928480-6
3.	Koszopopielnica okrągła 17 L - 2 w 1 popielnica stojąca + kosz na śmieci. Parametry i wyposażenie: kolor czarny matowy; wykonana ze stali nierdzewnej; zdejmowany popielnik z kratką; stabilna konstrukcja; kształt okrągły; wysokość (+/- 2 cm): 61 cm; średnica (+/- 2 cm): 25 cm.	szt.	10	34928480-6
4.	Koło pełne do taczki 4.00-8 - koło bezdętkowe z otworem na ośkę 12 mm, przeznaczone do taczki. Wykonane z pianki poliuretanowej. Posiada felgę metalową i łożysko kulkowe. Rozmiar 4.00-8.	szt.	10	34324000-4
5.	Koło pełne do wózka 4.00-4 - koło bezdętkowe z otworem na ośkę 20 mm, przeznaczone do wózka transportowego lub taczki. Wykonane z pianki poliuretanowej. Posiada felgę metalową i łożysko kulkowe. Rozmiar 4.00-4.	szt.	4	34324000-4
6.	Sekator teleskopowy do gałęzi – ręczne narzędzie do przycinania gałęzi, konarów, krzewów czy pędów. Posiada teleskopowe rękojeści, pozwalające na regulowanie długości narzędzia. Parametry i wyposażenie: średnica cięcia min. 30 mm; długość robocza po rozłożeniu min. 800 mm; wysokiej jakości ostrze tnące zabezpieczone powłoką; ergonomiczne, aluminiowe rękojeści z nakładkami z tworzywa.	szt.	1	16160000-4
7.	Wąż ogrodowy 1/2" 50 m - wąż ogrodowy do wody, 3 warstwowy, poliestrowy oplót krzyżowy, odporny na promienie UV i osadzanie glonów wewnątrz węża. Elastyczny, dowolna kolorystyka. Wolny od kadmu, baru i ołowiu. Zakres temperatur roboczych ok. -10/+50 °C. Maksymalne ciśnienie rozrywające: 20 bar. Długość 50 m.	szt.	3	16160000-4
8.	Wąż ogrodowy 3/4" 50 m - wąż ogrodowy do wody, 3 warstwowy, poliestrowy oplót krzyżowy, odporny na promienie UV i osadzanie glonów wewnątrz węża. Elastyczny, dowolna kolorystyka. Wolny od kadmu, baru i ołowiu. Zakres temperatur roboczych ok. -10/+50 °C. Maksymalne ciśnienie rozrywające 20 bar. Długość 50 m.	szt.	3	16160000-4


9.	Miska plastikowa okrągła - miska wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zapewniającego dużą trwałość produktu. Średnica całkowita miski z rantem (+/- 20 mm): 400 mm. Wysokość miski (+/- 20 mm): 140 mm. Pojemność: min. 10 litrów. Wzmocniony rant miski zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas jej przenoszenia. Kolor dowolny. Kształt okrągły.	szt.	30	44410000-7
10.	Wiadro ocynkowane - wiadro z uchwytem metalowym, wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej, ocynkowanej. Na płaszczy wiadra znajdują się wgłębienia (pierścienie), wzmacniające konstrukcję wiadra. Może służyć do wydawania produktów naftowych. Odporne na korozję, uszkodzenia mechaniczne, zniekształcenia oraz działanie warunków atmosferycznych. Pojemność wiadra: min. 12 litrów.	szt.	30	39224330-0
11.	Szufelka metalowa - łopatką, śmietniczką, wykonana z wysokiej jakości materiału, ocynkowana lub malowana proszkowo w celu zabezpieczenia przed rdzą. Szufelka służy do zbierania kurzu, śmieci, trocin lub popiołu. Wymiary: długość całkowita nie mniej niż 350 mm, szerokość nie mniej niż 170 mm. Wyprofilowana po bokach.	szt.	50	39224350-6
12.	Zraszacz pulsacyjny obrotowy metalowy - zraszacz pulsacyjny wbijany w ziemię za pomocą szpikulca. Zraszacz posiada regulację strumienia wody oraz kąta zraszania, a także uniwersalne przyłącze do szybkozłączy. Zakres zraszania od 30 do 360°. Szerokość nawadniania wynosi min 20 m (w zależności od ciśnienia wody). Całe urządzenie nawadniające wykonane jest z wysokiej jakości materiałów metalowych.	szt.	3	43323000-3
13.	Konewka plastikowa 10 L - konewka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zapewniającego dużą trwałość produktu. Wyposażona w dużą rączkę oraz sitko z możliwością ściągnięcia. Pojemność 10 litrów. Kolor dowolny.	szt.	3	16160000-4
14.	Kłódka żeliwna 50 mm - kłódka pałkowa, zasuwkowa. Korpus kłódki żeliwny, pokryty lakierniczą powłoką proszkową. Szerokość korpusu kłódki: 50 mm. Pałk o średnicy od 7 mm do 8 mm. Kłódka ma posiadać min. 3 klucze w komplecie.	szt.	50	44521210-3
15.	Kłódka znalowa 60 mm - kłódka pałkowa, zasuwkowa. Korpus kłódki wykonany ze zalu, pokryty lakierniczą powłoką proszkową. Szerokość korpusu kłódki: 60 mm. Pałk o średnicy od 8 mm do 9 mm. Kłódka ma posiadać min. 3 klucze w komplecie.	szt.	50	44521210-3
16.	Kłódka antywłamaniowa - kłódka trzpieniowa, spełniająca wymagania zawarte w PN-EN 12320. Odporność na korozję: klasa 4 - do zastosowania na zewnątrz obiektu. Zabezpieczenie: klasa 5 - potwierdzona certyfikatem wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Szerokość korpusu kłódki: od 80 mm do 85 mm. Trzpień o średnicy od 10 mm do 12 mm. Kłódka ma posiadać min. 3 klucze o profilu zastrzeżonym w komplecie.	szt.	15	44521210-3
17.	Przedłużacz 4-gniazd. z/u 3 m - wyrób do zastosowań wewnątrz budynków. Przedłużacz z wtyczką i czterema gniazdami z uziemieniem w standardzie europejskim oraz z przesłoną torów prądowych. Przedłużacz posiada przewód trzyżyłowy o przekroju 1 mm ² o długości 3 metry. Napięcie/prąd: 230 V~/10 A. Maksymalne obciążenie: 2300 W. Produkt oznakowany znakiem CE bezpośrednio na sprzęcie.	szt.	15	31224810-3

18.	<p>Opryskiwacz – opryskiwacz do rozpylania wszelkiego rodzaju cieczy.</p> <p>Parametry i wyposażenie: pojemność: 12 litrów; ciśnienie: 3,5 bar; wykonany z solidnego tworzywa sztucznego; regulowana lanca o dł. min. 500 mm; przezroczysty wskaźnik poziomu cieczy; pas nośny o regulowanej długości z podkładką naramienną; poręczny uchwyt; regulacja strumienia rozpylanej cieczy; lejek do napełniania; zawór bezpieczeństwa; instrukcja obsługi w języku polskim.</p> <p>Opryskiwacz ma zawierać instrukcję obsługi w języku polskim. Do dostawy należy dołączyć katalog lub inny równoważny dokument z oferowanym modelem opryskiwacza. Katalog (dokument) ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych i wymagania co do użytkowania.</p>	szt.	1	16160000-4
19.	<p>Odkurzacz - profesjonalny, lekki i cichy odkurzacz w klasie przemysłowej o solidnej konstrukcji, przeznaczony do czyszczenia podłóg twardych, dywanów, tapicerek. Główny filtr koszykowy odkurzacza zapewnia optymalne oczyszczanie powietrza z kurzu i pozwala odkurzać bez użycia worka filtracyjnego.</p> <p>Parametry i wyposażenie: napięcie elektryczne: 220-240 V; pojemność zbiornika: od 6 do 8 l; materiał wykonania zbiornika: elementy z tworzywa sztucznego; długość przewodu zasilającego: min. 7 m; wydatek powietrza: min. 40 l/s; podciśnienie o wartości min. 230 mbar; filtr koszykowy; torebka filtracyjna z flizeliny; wąż ssący min. 2 m z kolankiem; dysza podłogowa dwufunkcyjna, przełączana do pracy na powierzchniach twardych i dywanowych; rura ssąca teleskopowa lub segmentowa o długości min. 1 m; łatwa dostępność części zamiennych oraz sieć autoryzowanych serwisów na terenie Polski.</p> <p>Odkurzacz ma być zapakowany w oryginalne opakowanie oraz zawierać pełną dokumentację w języku polskim tj. instrukcję obsługi i bezpieczeństwa pracy, wypełnioną kartę gwarancyjną, wykaz adresów punktów serwisowych.</p> <p>Do dostawy należy dołączyć katalog lub inny równoważny dokument z oferowanym modelem odkurzacza. Katalog (dokument) ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych i wymagania co do użytkowania. Produkt oznakowany znakiem CE bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym.</p>	szt .	1	39713430-6
20.	<p>Akumulator litowo - jonowy 18650 - ogniwo stabilne termicznie, wykonane w nowoczesnej technologii do zastosowania w sprzętach bezprzewodowych np. latarek, wkrętarek itp.</p> <p>Parametry: rodzaj akumulatora: Li-ion; typ ogniwa: 18650; napięcie: 3,7 V; pojemność: od 3200 mAh do 3500 mAh; brak efektu pamięci; odporny na przeładowanie lub zwarcie; długość: 65 mm; średnica: 18 mm.</p>	szt.	15	31430000-9
21.	<p>Opona do koła taczki 4.00-8 - opona całoroczna, dętkowa do taczki. Odporna na pęknięcia i przetarcia, wykonana z elastycznej gumy. Rozmiar 4.00-8.</p>	szt.	4	34351000-2

22.	<p>Zgniatarka do butelek - wisząca zgniatarka, przeznaczona do zgniatania standardowych puszek oraz butelek plastikowych o pojemności od 0,3 do 2,5 litra.</p> <p>Parametry: wysokość: maks. do 520 mm; szerokość: maks. do 170 mm; głębokość: maks. do 120 mm; materiał: metal, tworzywo sztuczne; kolor: srebrny/czarny; do zamontowania na ścianie za pomocą kołków rozporowych dołączonych do zestawu.</p> <p>Zgniatarka ma zawierać instrukcję obsługi w języku polskim. Do dostawy należy dołączyć katalog lub inny równoważny dokument z oferowanym modelem zgniatarki. Katalog (dokument) ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych i wymagania co do użytkowania.</p>	szt.	4	39713300-6
-----	--	------	---	------------

ZADANIE NR 2 DOSTAWA SPRZĘTU DO WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

LP	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	JM	ILOŚĆ	CPV
1.	Termometr wewnętrzny – termometr pokojowy drewniany o tradycyjnym kształcie z możliwością powieszenia na ścianie, służący do pomiaru temperatury wewnątrz budynku. Termometr posiada płynowy typ pomiaru temperatury, wolny od rtęci. Posiada czytelną skalę, która została nadrukowana na białej, srebrnej lub złotej podkładce. Zakres pomiarowy termometru od -10°C do +50°C. Dokładność pomiaru +/- 1°C. Długość termometru: od 160 mm do 210 mm.	szt.	20	38412000-6
2.	Ramka zatrzaskowa owz z folią A4 - ramka owz (otwórz włóż zamknij) do plakatu o formacie A4 - 210 x 297 mm. Ramka posiada profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny o szerokości 25 mm, folię antyrefleksyjną 0,5 mm chroniącą plakat i gotowe otwory do zawieszenia na ścianie. Narożniki ramki cięte są pod kątem 45 stopni a plecy wykonane są z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.	szt.	200	39298200-9
3.	Ramka zatrzaskowa owz z folią A3 - ramka owz (otwórz włóż zamknij) do plakatu o formacie A3 - 297 x 420 mm. Ramka posiada profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny o szerokości 25 mm, folię antyrefleksyjną 0,5 mm chroniącą plakat i gotowe otwory do zawieszenia na ścianie. Narożniki ramki cięte są pod kątem 45 stopni a plecy wykonane są z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.	szt.	100	39298200-9

4.	<p>Wieszak podwójny chrom - podwójny wieszaczek, nadający się do zamontowania w łazience, toalecie bądź kuchni. Wykonany ze znułu pokrytego chromem, odporny na korozję i działanie wilgoci. Wieszak posiada możliwość montażu do ściany za pomocą śrub (mocowanie w zestawie). Według rysunku poglądowego:</p> 	szt.	10	44410000-7
5.	<p>Wieszak ścienny poczwórny - wieszak wykonany z drutu chromowanego, posiadający cztery haki na których można powiesić odzież, ręczniki lub inne przedmioty. Odporny na korozję. Wieszak posiada możliwość montażu do ściany za pomocą wkrętów montażowych (mocowanie w zestawie). Długość wieszaka: min. 200 mm.</p>	szt.	10	44410000-7
6.	<p>Kosz prysznicowy narożny - głęboki, narożny, pojedynczy kosz prysznicowy na szampony, mydła i inne akcesoria prysznicowe. Wykonany z mosiądzu najwyższej jakości, odpornego na korozję. Całość pokryta powłokami galwanicznymi jako zewnętrzna warstwa wykończeniowa. Głębokość kosza od 90 mm do 120 mm.</p>	szt.	15	44410000-7
7.	<p>Podnózek do pracy biurowej - ergonomiczny podnózek pod stopy, wykonany z wysokiej jakości tworzywa, które zapewnia wytrzymałość i trwałość. Powierzchnia antypoślizgowa samej podstawy pod stopy jest łatwa do utrzymania czystości. Podnózek jest stabilny a gumowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podczas użytkowania.</p> <p>Parametry: materiał: tworzywo sztuczne; kolor: czarny lub szary; wymiary powierzchni oparcia dla stóp: co najmniej 450 x 350 mm; antypoślizgowa powierzchnia oparcia dla stóp z masującymi wypustkami; regulacja kąta nachylenia powierzchni oparcia dla stóp: co najmniej w zakresie 0-30 stopni; system regulacji wysokości – 3 pozycje; posiada blokadę pozycji nachylenia; składany do transportu i przechowywania.</p>	szt.	50	39113700-4
8.	<p>Zegar ścienny - okrągły zegar elektroniczny o średnicy od 230 mm do 300 mm, zasilany bateryjnie. Posiada obudowę w kolorze srebrnym, białą tarczę, trzy czarne wskazówki, czytelne arabskie cyfry w kolorze czarnym oraz prostokątny, monochromatyczny wyświetlacz z datownikiem i pomiarem temperatury w dolnej części tarczy. Zegar ma być zapakowany w oryginalne opakowanie oraz zawierać instrukcję obsługi w języku polskim. Do dostawy należy dołączyć katalog lub inny równoważny dokument z oferowanym modelem zegara. Katalog (dokument) ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych. Produkt oznakowany znakiem CE bezpośrednio na sprzęcie a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym.</p>	szt.	30	39254100-8

9.	<p>Gablota z drzwiami przesuwanymi 15 x A4 – wewnętrzna gablota magnetyczna z przesuwanymi szybami, zamykana na kluczyk dla bezpiecznego przechowywania informacji. Drzwi składają się z dwóch części i wykonane są z bezpiecznej hartowanej szyby ESG. Gablota dzięki niedużej głębokości nadaje się do wąskich przestrzeni. Parametry: do użytku wewnętrznego; format: 15 x A4; głębokość: maks. 60 mm; wąski profil aluminiowy anodowany na srebrno; podłoże (wewnętrzne plecy) magnetyczne; możliwość stosowania magnesów i flamastrów suchociernych; drzwi przesuwne wykonane z szyby hartowanej ESG; zamknięcie na zamek; min. 2 kluczyki w komplecie. Do dostawy należy dołączyć katalog lub inny równoważny dokument z oferowanym modelem gabloty. Katalog (dokument) ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych.</p>	szt.	3	30195900-1
----	--	------	---	------------

ZADANIE NR 3 DOSTAWA MAT I WYCIERACZEK

LP	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	JM	ILOŚĆ	CPV
1.	<p>Mata pod krzesło PET - gruby ochroniacz podłogi pod fotele obrotowe, krzesła na kółkach, sprzęt biurowy. Mata ochronia podłogę przed uszkodzeniami, zarysowaniami i zabrudzeniami. Mata posiada zaokrąglone rogi oraz warstwę antypoślizgową od spodu. Mata bez kolców, odpowiednia dla podłóg twardych. Kolor: przezroczysty. Materiał: tworzywo PET (politereftalan etylenowy). Wymiary: szer. 1200 mm, dł. od 900 mm do 1000 mm, gr. min. 1,8 mm. Do dostawy należy dołączyć katalog lub inny równoważny dokument z oferowanym modelem maty. Katalog (dokument) ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych.</p>	szt.	50	39532000-0
2.	<p>Wycieraczka gumowa 750x450 mm - wycieraczka ozdobna z bolcami i żłobieniami, wykonana z trudno ściernącej gumy o wysokiej sztywności, antypoślizgowa, odporna na wgniatanie. Służy do wycierania obuwia przed wejściami do budynków i w holach wewnątrz budynków. Odporna na mróz oraz promienie UV. Wycieraczkę można czyścić pod strumieniem wody. Kolor: czarny. Wymiary: szer. 750 mm, dł. 450 mm, gr. min. 5 mm. Wzór dowolny.</p>	szt.	30	19510000-4
3.	<p>Wycieraczka gumowa ażurowa 1200X800 mm z najazdem – wycieraczka z okrągłymi otworami (wzór plaster miodu), wykonana z trudno ściernącej gumy o wysokiej sztywności, antypoślizgowa. Otwory (oczka) są odporne na wgniatanie. Służy do wycierania obuwia przed wejściami do budynków i w holach wewnątrz budynków. Posiada specjalny najazd, który zapobiega potykaniu się lub ułatwia wjechanie kółkami. Odporna na mróz oraz promienie UV. Wycieraczkę można czyścić pod strumieniem wody. Kolor: czarny. Wymiary: szer. 1200 mm, dł. 800 mm, gr. min. 9 mm.</p>	szt.	10	19510000-4

4.	Wycieraczka gumowa ażurowa 1500X900 mm z najazdem - wycieraczka z okrągłymi otworami (wzór plaster miodu), wykonana z trudno ścieralnej gumy o wysokiej sztywności, antypoślizgowa. Otwory (oczka) są odporne na wgniatanie. Służy do wycierania obuwia przed wejściami do budynków i w holach wewnątrz budynków. Posiada specjalny najazd, który zapobiega potykaniu się lub ułatwia wjechanie kółkami. Odporna na mróz oraz promienie UV. Wycieraczkę można czyścić pod strumieniem wody. Kolor: czarny. Wymiary: szer. 1500 mm, dł. 900 mm, gr. min. 13 mm.	szt.	10	19510000-4
5.	Wycieraczka - mata wejściowa 850x600 mm - profesjonalna, chłonna i wytrzymała mata wejściowa, przeznaczona do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Mata w kolorze bardzo ciemny szary lub czarny o wymiarach: szer. 850 mm, dł. 600 mm. Wykonana z wytrzymałej i chłonnej włókniny poliamidowej, która potrafi pochłonąć 3-4 litry wody na m ² i ok. 800 g brudu na m ² . Wysokość maty to ok. 10 - 13 mm. Spodnia warstwa antypoślizgowa wykonana jest z gumy nitylowej (bez dodatku PCV), która gładko przylega do podłogi i się nie podwija. Odporna na płowienie i ścieranie. Mata posiada boczny ok. 20 mm gumowy rant tzw. border. Odporna na płomień wg EN 13501-1. Nadaje się do odkurzania i samodzielnego prania. Do dostawy należy dołączyć katalog lub inny równoważny dokument z oferowanym modelem wycieraczki. Katalog (dokument) ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych.	szt.	30	39532000-0
6.	Wycieraczka - mata wejściowa 850x1200 mm - profesjonalna, chłonna i wytrzymała mata wejściowa, przeznaczona do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Mata w kolorze bardzo ciemny szary lub czarny o wymiarach: szer. 850 mm, dł. 1200 mm. Wykonana z wytrzymałej i chłonnej włókniny poliamidowej, która potrafi pochłonąć 3-4 litry wody na m ² i ok. 800 g brudu na m ² . Wysokość maty to ok. 10 – 13 mm. Spodnia warstwa antypoślizgowa wykonana jest z gumy nitylowej (bez dodatku PCV), która gładko przylega do podłogi i się nie podwija. Odporna na płowienie i ścieranie. Mata posiada boczny ok. 20 mm gumowy rant tzw. border. Odporna na płomień wg EN 13501-1. Nadaje się do odkurzania i samodzielnego prania. Do dostawy należy dołączyć katalog lub inny równoważny dokument z oferowanym modelem wycieraczki. Katalog (dokument) ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych.	szt.	10	39532000-0
7.	Wycieraczka - mata wejściowa 1150x1500 mm - profesjonalna, chłonna i wytrzymała mata wejściowa, przeznaczona do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Mata w kolorze bardzo ciemny szary lub czarny o wymiarach: szer. 1150 mm, dł. 1500 mm. Wykonana z wytrzymałej i chłonnej włókniny poliamidowej, która potrafi pochłonąć 3-4 litry wody na m ² i ok. 800 g brudu na m ² . Wysokość maty to ok. 10 – 13 mm. Spodnia warstwa antypoślizgowa wykonana jest z gumy nitylowej (bez dodatku PCV), która gładko przylega do podłogi i się nie podwija. Odporna na płowienie i ścieranie. Mata posiada boczny ok. 20 mm gumowy rant tzw. border. Odporna na płomień wg EN 13501-1. Nadaje się do odkurzania i samodzielnego prania. Do dostawy należy dołączyć katalog lub inny równoważny dokument z oferowanym modelem wycieraczki. Katalog (dokument) ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych.	szt.	10	39532000-0

8.	Wycieraczka - mata wejściowa 1150x2000 mm - profesjonalna, chłonna i wytrzymała mata wejściowa, przeznaczona do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Mata w kolorze bardzo ciemny szary lub czarny o wymiarach: szer. 1150 mm, dł. 2000 mm. Wykonana z wytrzymałej i chłonnej włókniny poliamidowej, która potrafi pochłoniąć 3-4 litry wody na m ² i ok. 800 g brudu na m ² . Wysokość maty to ok. 10 – 13 mm. Spodnia warstwa antypoślizgowa wykonana jest z gumy nitylowej (bez dodatku PCV), która gładko przylega do podłogi i się nie podwija. Odporna na płowienie i ścieranie. Mata posiada boczny ok. 20 mm gumowy rant tzw. border. Odporna na płomień wg EN 13501-1. Nadaje się do odkurzania i samodzielnego prania. Do dostawy należy dołączyć katalog lub inny równoważny dokument z oferowanym modelem wycieraczki. Katalog (dokument) ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych.	szt.	10	39532000-0
----	---	------	----	------------

ZADANIE NR 4 DOSTAWA LUSTER

LP	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	JM	ILOŚĆ	CPV
1.	Lustro łazienkowe oszlifowane bez oprawy 400x600 mm - lustro z krawędzią oszlifowaną o wymiarach: szer. 400 mm, wys. 600 mm, bez oprawy z zamontowanymi uchwyty umożliwiającymi powieszenie lustra w pionie jak i w poziomie. Grubość tafli lustra 4 mm.	szt.	35	39299300-7
2.	Lustro gabinetowe oszlifowane bez oprawy 600x1200 mm - lustro z krawędzią oszlifowaną o wymiarach: szer. 600 mm, wys. 1200 mm, bez oprawy z zamontowanymi uchwyty umożliwiającymi powieszenie lustra w pionie jak i w poziomie. Grubość tafli lustra 4 mm.	szt.	15	39299300-7

ZADANIE NR 5 DOSTAWA SPRZĘTU DO PRZECHOWYWANIA KLUCZY I TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

LP	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	JM	ILOŚĆ	CPV
1.	Pojemnik prostokątny do plombowania kluczy - prostokątny pojemnik, wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze szarym, wyposażony w miseczkę do plombowania za pomocą referentki. Konstrukcja pojemnika jest wytrzymała i przystosowana do użytkowania w warunkach szczególnych. Wymiary zewnętrzne: wys. od 60 mm do 65 mm, szer. od 65 mm do 70 mm, dł. od 130 mm do 135 mm.	szt.	178	44613400-4
2.	Pojemnik okrągły do plombowania kluczy - okrągły pojemnik wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze szarym, wyposażony w miseczkę do plombowania za pomocą referentki. Konstrukcja pojemnika jest wytrzymała i przystosowana do użytkowania w warunkach szczególnych. Wymiary zewnętrzne: średnica od 50 mm do 55 mm, wys. od 130 mm do 135 mm.	szt.	124	44613400-4

3.	Szafka wisząca na 50 pojemników na klucze - wisząca szafka metalowa, przystosowana do przechowywania 50 pojemników na klucze. Dodatkowo zamykana na klucz (dwa klucze w komplecie) wyposażona w miseczkę do plombowania za pomocą referentki. Wykonana z blachy o grubości min. 1 mm. Kolor jasnoszary – lakier proszkowy wg palety barw RAL 7035. W tylnej ścianie 4 otwory do mocowania. W zestawie elementy mocujące. Przegródki w szafce przystosowane są do przechowywania pojemników prostokątnych o maksymalnych wymiarach zewnętrznych: wys. 65 mm, szer. 70 mm, dł. 135 mm - mieszczących klucze do 120 mm.	szt.	14	44421720-0
4.	Szafka wisząca na 25 pojemników na klucze – wisząca szafka metalowa, przystosowana do przechowywania 25 pojemników na klucze. Dodatkowo zamykana na klucz (dwa klucze w komplecie), wyposażona w miseczkę do plombowania za pomocą referentki. Wykonana z blachy o grubości min. 1 mm. Kolor jasnoszary – lakier proszkowy wg palety barw RAL 7035. W tylnej ścianie 4 otwory do mocowania. W zestawie elementy mocujące. Przegródki w szafce przystosowane są do przechowywania pojemników prostokątnych o maksymalnych wymiarach zewnętrznych: wys. 65 mm, szer. 70 mm, dł. 135 mm - mieszczących klucze do 120 mm.	szt.	13	44421720-0
5.	Depozytor na telefony komórkowe 10 skrytek - szafka depozytowa wisząca, służąca do przechowywania (deponowania) telefonów komórkowych (moduł 10 skrytek). Każda skrytka zamykana jest na klucz (dwa klucze w komplecie). Depozytor wykonany jest z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor jasnoszary wg palety barw RAL 7035 - o grubości frontu min. 3 mm i korpusu min. 1,5 mm. W tylnej ścianie 4 otwory do mocowania. W zestawie elementy mocujące. Wymiary pojedynczej skrytki: wys. min. 100 mm, szer. min. 150 mm, gł. min 200 mm.	szt.	9	44421720-0

ZADANIE NR 6 DOSTAWA ŁAWEK PARKOWYCH

LP	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	JM	ILOŚĆ	CPV
1.	Ławka parkowa – funkcjonalna i solidna ławka z oparciem i podłokietnikami, sprawdzi się również jako ławka ogrodowa, miejska czy osiedlowa. Stelaż ławki wykonany z rur stalowych o śr. 60 mm, malowany proszkowo na kolor czarny. Deski o zaoblonych krawędziach z drewna najwyższej jakości w kolorze tik o gr. 45 mm, podwójnie impregnowane. Długość całkowita ławki: od 175 mm do 180 mm. Wysokość siedziska od 400 mm do 450 mm. Głębokość siedziska min. 400 mm. Ławka posiada opcję montażu do podłoża. Do dostawy należy dołączyć katalog lub inny równoważny dokument z oferowanym modelem ławki. Katalog (dokument) ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznych.	szt.	10	39113600-3