

ZESTAWIENIE STOLARKI

SYMBOL	DRZWI WEWNĘTRZNE												DRZWI ZEWNĘTRZNE					
	DRZWI PŁYTOWE								DRZWI ALUMINIOWE				DRZWI ALUMINIOWE			DRZWI STALOWE		
	PEŁNE					PRZESZKLONE			PRZESZKLONE				PRZESZKLONE			PEŁNE		
	D8W 80/205	D9W 90/205	D10W 90/205	D9 90/205	D9P 90/205	D9Wb 90/205	D12 90+35/205		D12P 90+30/205	D13P 90+40/205	D14 90+45/205+65		Dz1 90+30/205+65	Dz3 90+40/205+65		Dz2 90/200		
DRZWI																		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	S 900 H 2100	1000 2100	1000 2100	1000 2100	1000 2100	1000 2100	1350 2100		1460 2170	1500 2170	1570 2700		1420 2700	1570 2700		1000 2100		
RODZAJ SKRZYDŁA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P		L P	L P	L P		L P	L P		L P		
IŁOŚĆ	– 1	8 3	1 –	8 3	1 –	2 2	2 2		2 –	2 –	– 1		– 1	– 1		1 –		

DODATKOWE DRZWI W SZKOLE PRZY ŚWIETLICY					
DRZWI ALUMINIOWE WEJŚCIE DO ŚWIETLICY		DRZWI PŁYTOWE		DRZWI STALOWE DO WĘZŁA CIEPLNEGO	
PRZESZKLONE		PEŁNE		PEŁNE	
D7 75/200		D7W 80/200		D9P	
850		780		1000	
2050		2050		2050	
L P		L P		L P	
– 1		2 1		– 1	

SYMBOL	OKNO ALUMINIOWE						
	18/19	9/19	9/22	18/22	9/21	18/21	
OKNA							
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	S 1800 H 1850	900 1850	900 2200	1800 2200	900 2100	1800 2100	
IŁOŚĆ	1	2	8	1	8	1	

SYMBOL	FASADA ALUMINIOWA											
	17240											
	5550											
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	S 17240 H 5550											
IŁOŚĆ	1											

UWAGI dot. drzwi:

- 1). W symbolu drzwi podano wymiary w świetle przejścia.
- 2). W dolnej części skrzydeł drzwi oznaczone literą W zapewnić podcięcie nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m².
- 3). Drzwi aluminiowe zewnętrzne – profile ciepłe w kolorze antracytowym.
- 4). W drzwiach przeszklonych stosować szkło bezpieczne.
- 5). Światło przejścia skrzydła głównego w drzwiach dwuskrzydłowych powinno wynosić min. 0,90m.
- 6). **E**l... – drzwi o odporności ogniowej wyposażone w trzymacze elektromagnetyczne.
- 7). **S** – drzwi dymoszczelne.
- 8). Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych.

UWAGI dot. okien:

- 1). Podano wymiary otworów w świetle muru. Wymiary okien powinny być odpowiednio mniejsze (ok. 2cm z każdej strony), w celu umożliwienia prawidłowego montażu.
- 2). Okna aluminiowe – profile w kolorze antracytowym (okna zewnętrzne – profile ciepłe), szkło bezpieczne.
- 3). Przed zamówieniem okien należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów okiennych.
- 4). W salach przedszkolnych od strony wschodniej balustrady szklane h=85cm

UWAGI dot. fasady:

- 1). Fasada aluminiowa – profile w kolorze antracytowym + wspornikowe profile kolorowe mocowane do fasady
- 2). Moduły zakreskowane – szkło malowane od wewnątrz zasłaniające ściany i stropy
- 3). Przed zamówieniem fasady wymiary otworu należy sprawdzić w naturze na budowie.

<b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczno-Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys:	ZESTAWIENIE STOLARKI	Nr rys.	At-09
	Nazwa inwestycji:	BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
	Adres inwestycji:	działka nr ewid. 51872 / 2, 51872 / 1; 21277/3 ;51895 jednostka ewidencyjna: 146101_1 obręb ewidencyjny: 0005 Ostrołęka	Skala:	-
	Inwestor:	Miasto Ostrołęka Plac Bema 1, 07-400 Ostrołęka	projekt techniczny	
Zespół projektowy:		Specjalność	Upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Ewelina Aptacy		arch.	5/KPOKK/2018	arch.
Projektant spr.: mgr inż. arch. Patryk Brzostek		arch.	7/WMOKK/2012	Data: 02.2025r.